



ООО «ЭК-Мобайл»  
 Россия, 620034, г. Екатеринбург,  
 ул. Готвальда, 12А, оф. 317  
 Тел./Факс: +7 343 231-59-96  
[e-mail: info@ec-mobile.ru](mailto:info@ec-mobile.ru)  
[www.ec-mobile.ru](http://www.ec-mobile.ru)

Производитель	Наименование	Описание	Цена с НДС,
<b>Радиомодемы</b>			
КБ Марс	РМД400-1-ME0	Радиомодем ISM диапазона 433 МГц, в металлическом экранированном корпусе, разъем DB9. Предназначен для передачи данных на расстояние до 5 км. Не требует расходов на трафик.	3120
КБ Марс	РМД400-1-OEM	Радиомодем ISM диапазона 433,1-434,7 МГц, OEM корпус в виде печатной платы типоразмера DIP40, 10мВт, RS232ТТЛ. Предназначен для передачи данных на расстояние до 5 км. Не требует расходов на трафик.	1080
КБ Марс	РМД400-1-PD0	Настольный радиомодем ISM диапазона 433 МГц. В пластмассовом настольном корпусе из ABS пластика, разъем DB9. Предназначен для передачи данных на расстояние до 5 км. Не требует расходов на трафик.	2880
КБ Марс	РМД400-1-PR0	Радиомодем ISM диапазона 433 МГц, Пластиковый корпус из поликарбоната с креплением на DIN-рейку, разъем DB9. Предназначен для передачи данных на расстояние до 5 км. Не требует расходов на трафик.	3000
КБ Марс	РМД400-1-PR4	Радиомодем ISM диапазона 433 МГц, Пластиковый корпус из поликарбоната с креплением на DIN-рейку, разъем в виде клеммника. Предназначен для передачи данных на расстояние до 5 км. Не требует расходов на трафик.	3000
КБ Марс	РМД400-1-SP4	Радиомодем ISM диапазона 433 МГц, в герметичном металлическом корпусе. Предназначен для передачи данных на расстояние до 5 км. Не требует расходов на трафик.	3240
КБ Марс	РМД400-1-SP5	Радиомодем ISM диапазона 433 МГц, в герметичном металлическом корпусе, с гальванически изолированным интерфейсом RS485. Предназначен для передачи данных на расстояние до 5 км. Не требует расходов на трафик.	4560
КБ Марс	РМД400-1-UP0	Бескорпусной радиомодем ISM диапазона 433,1-434,7 МГц. Бескорпусной вариант с разъемом DB9. 10мВт, RS232/RS485. Предназначен для передачи данных на расстояние до 5 км. Не требует расходов на трафик.	2520
КБ Марс	РМД400-1-UP4	Бескорпусной радиомодем ISM диапазона 433,1-434,7 МГц. Бескорпусной вариант с разъемом в виде клеммника. 10мВт, RS232/RS485. Предназначен для передачи данных на расстояние до 5 км. Не требует расходов на трафик.	2520
КБ Марс	РМД400-1-PD-ETH	Настольный радиомодем ISM диапазона 433 МГц. В пластмассовом настольном корпусе из ABS пластика, разъем DB9, интерфейс Ethernet. Предназначен для передачи данных на расстояние до 5 км. Не требует расходов на трафик.	4800
КБ Марс	РМД400-1-PR-ETH	Радиомодем ISM диапазона 433 МГц, Пластиковый корпус из поликарбоната с креплением на DIN-рейку, разъем DB9, интерфейс Ethernet. Предназначен для передачи данных на расстояние до 5 км. Не требует расходов на трафик.	4920
КБ Марс	РМД400-2-OEM	Радиомодем ISM диапазона 433,1-434,7 МГц. В виде печатной платы (OEM модуль SMD 26,5x15,2 мм, 10мВт, RS232ТТЛ). Предназначен для передачи данных на расстояние до 5 км. Не требует расходов на трафик.	900
КБ Марс	РМД400-ME0	Радиомодем ISM диапазона 433 МГц, в металлическом экранированном корпусе, разъем DB9. Предназначен для передачи данных на расстояние до 10 км. Не требует расходов на трафик.	4200
КБ Марс	РМД400-OEM	Радиомодем ISM диапазона 433,1-434,7 МГц, OEM корпус в виде печатной платы типоразмера DIP40, 10мВт, RS232ТТЛ. Предназначен для передачи данных на расстояние до 10 км. Не требует расходов на трафик.	2160
КБ Марс	РМД400-PD0	Настольный радиомодем ISM диапазона 433 МГц. В пластмассовом настольном корпусе из ABS пластика, разъем DB9. Предназначен для передачи данных на расстояние до 10 км. Не требует расходов на трафик.	3960
КБ Марс	РМД400-PR0	Радиомодем ISM диапазона 433 МГц, Пластиковый корпус из поликарбоната с креплением на DIN-рейку, разъем DB9. Предназначен для передачи данных на расстояние до 10 км. Не требует расходов на трафик.	4080
КБ Марс	РМД400-PR4	Радиомодем ISM диапазона 433 МГц, Пластиковый корпус из поликарбоната с креплением на DIN-рейку, разъем в виде клеммника. Предназначен для передачи данных на расстояние до 1 км. Не требует расходов на трафик.	4080

КБ Марс	РМД400-SP4	Радиомодем ISM диапазона 433 МГц, в герметичном металлическом корпусе. Предназначен для передачи данных на расстояние до 10 км. Не требует расходов на трафик.	4320
КБ Марс	РМД400-SP5	Радиомодем ISM диапазона 433 МГц, в герметичном металлическом корпусе, с гальванически изолированным интерфейсом RS485. Предназначен для передачи данных на расстояние до 10 км. Не требует расходов на трафик.	5640
КБ Марс	РМД400-UP0	Бескорпусной радиомодем ISM диапазона 433,1-434,7 МГц. Бескорпусной вариант с разъемом DB9. 10мВт, RS232/RS485. Предназначен для передачи данных на расстояние до 10 км. Не требует расходов на трафик.	3600
КБ Марс	РМД400-UP4	Бескорпусной радиомодем ISM диапазона 433,1-434,7 МГц. Бескорпусной вариант с разъемом в виде клеммника. 10мВт, RS232/RS485. Предназначен для передачи данных на расстояние до 10 км. Не требует расходов на трафик.	3600
КБ Марс	РМД400-PD-ETH	Настольный радиомодем ISM диапазона 433 МГц. В пластмассовом настольном корпусе из ABS пластика, разъем DB9, интерфейс Ethernet. Предназначен для передачи данных на расстояние до 10 км. Не требует расходов на трафик.	5880
КБ Марс	РМД400-PR-ETH	Радиомодем ISM диапазона 433 МГц, Пластиковый корпус из поликарбоната с креплением на DIN-рейку, разъем DB9, интерфейс Ethernet. Предназначен для передачи данных на расстояние до 10 км. Не требует расходов на трафик.	6000
<b>Аксессуары</b>			
КБ Марс	RS232/RS485 преобразователь	Преобразователь RS-232/RS-485 с гальванической изоляцией (опция для РМД400(-1)-UP0 (PDO,PRO,ME0) с разъемом DB9)	1440
КБ Марс	РМД400 крепление	Комплект крепёжный для установки радиомодема исполнения SP5 на антенную мачту (на хомутах крепления антенны)	240
КБ Марс	Кабель	Кабель модемный для радиомодемов РМД400(-1)-XX0 с разъемом DB9	180
<b>Антенны</b>			
КБ Марс	АШ-433	Антенна (штыревая полуволновая всенаправленная короткозамкнутая, с установкой на мачту)	1560
КБ Марс	АН2-433	Антенна (штыревая полуволновая двухэлементная направленная, усиление 4 дБ, короткозамкнутая, с установкой на мачту)	1440
КБ Марс	АН3-433	Антенна (четырёхэлементный "волновой канал", направленная, усиление 7 дБ, короткозамкнутая, с установкой на мачту)	1740
КБ Марс	АН-433	Антенна (шестиэлементный "волновой канал", направленная, усиление 10 дБ, короткозамкнутая, с установкой на мачту)	1920
КБ Марс	А-100	Антенна коллинеарная всенаправленная, усиление 6дБ	3600
КБ Марс	А-200	Антенна коллинеарная всенаправленная, усиление 8дБ	5520
<b>Блоки питания</b>			
КБ Марс	БП В9-350	Адаптер сетевой нестабилизированный	300
КБ Марс	БП-12/0,25	Адаптер сетевой стабилизированный БП-12/0,25 для радиомодемов РМД400(-1)-SP5 и радиомодемов с внешним преобразователем RS232/RS-485 с гальванической изоляцией	360

Все цены включают НДС. Расчеты производятся путем безналичных перечислений  
Данный прайс-лист не является обязательством, цены и ассортимент имеют информационный характер.